

# Supapa evacuare rapida SEU-1/2

Numar piesa: 6822

FESTO



 [General operating condition](#)

## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Exhaustare rapida
Selectare funcție suplimentară	cu amortizor de zgomot
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatică 2	G1/2
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal normal de aerisire 0,6-0,5 MPa (6-5 bari, 87-72,5 psi)	4020 l/min
Debit normal ventilare 0,6-0 MPa (6-0 bari, 87-0 psi)	6500 l/min
Debit nominal normal de ventilare 0,6-0,5 MPa (6-5 bari, 87-72,5 psi)	4560 l/min
Presiune de lucru	0.3 bar ... 10 bar
Temperatura ambiantă	-20 °C ... 75 °C
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Latimea nominală	15 mm
Pozitie de instalare	orice
Simbol	00991460
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C ... 75 °C
Nivel de presiune acustică	86 dB(A)
Greutate produs	320 g
Material garnituri	NBR